

Bloc-porte multi-usage 3 points



Bloc-porte multi-usage 3 points – RAL 9016 Huisserie d'angle pour montage derrière la baie



Isolation thermique
Ud = 1,7 W/m².K*



Isolation acoustique
31 dB**

Bloc-porte de service prémonté à 1 vantail à usage privé.

Panneau

Panneau double paroi, épaisseur 40 mm, en acier galvanisé d'épaisseur 8/10^{ème} mm, avec recouvrement de feuillure épaisse sur trois cotés. Remplissage par laine minérale rigide collée. Joint à double lèvres dans le bas du panneau.

Articulations et fermeture

Deux paumelles en acier galvanisé en trois parties soudées sur l'huissérie et vissées dans le panneau de porte. Un point anti-dégondage en acier. Verrouillage trois points par serrure à mortaiser à relevage à pènes rectangulaires. Livré avec 3 clés et un cylindre profilé.

Huisserie

Huisserie d'angle en profilé d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10^{ème} mm avec joint de frappe périphérique en EPDM sur 3 cotés (à monter par l'utilisateur) et pattes d'ancrage murales soudées. Huisserie tubulaire en option pour montage en applique ou dans la baie. Livré avec profil rejet d'eau en aluminium sur la traverse d'huissérie d'angle pour une ouverture vers l'extérieur. Livré avec un seuil en aluminium (non monté).

Poignée

Livré avec une garniture à béquilles synthétiques noires sur plaque de propreté

Bloc-porte livré de série avec peinture d'apprêt à base de poudre similaire au RAL 9016 et disponible en option en 10 couleurs préférées, RAL au choix et CH 703.

Dimensions standard ciblées et véritable sur-mesure jusqu'à une cote tableau de 1260 x 2255 mm.

Options

Grille de ventilation, seuil, ferme porte et différents coloris de garnitures.


Couleurs préférées



RAL au choix




Variante huisserie tubulaire pose applique intérieure



Coupe huisserie

Variante huisserie tubulaire pose tunnel



Coupe huisserie



1 Verrouillage 3 points.



2 2 paumelles galvanisées renforcées en 3 parties.



3 Point anti-dégondage.



4 Poignée béquille synthétique noire et cylindre profilé.



5 Profil d'huissérie d'angle et joint périphérique sur les 3 côtés.



6 Epaisseur 40 mm Recouvrement 3 côtés.



7 Joint à double lèvre.



8 Profil rejet d'eau.

* Performance indicative

** Performance pour une porte de dimensions de tableau (huissérie d'angle) L1074 X 2062 mm.