


# Motorisation ProCom 10-3 (avec récepteur intégré)




**Motorisation pour porte de garage à usage individuel**


Livraison : 1 colis pour la motorisation, 1 colis pour le rail.



>11,25 m<sup>2</sup>



≤13,75 m<sup>2</sup>



Largeur ≤5500 mm

## > Sécurité et sureté renforcées grâce à :

- Un protocole de communication radio crypté bidirectionnel 868 MHz.
- Un arrêt sur obstacle.
- Un système de verrouillage automatique et anti relevage mécanique breveté<sup>1</sup>.
- Un débrayage de secours intérieur rapide<sup>2</sup> sur un chariot d'entraînement en cas de coupure de courant.



Vitesse d'ouverture  
22 cm/s



25 cycles max/jour



Effort de pointe 800 N

## > Confort dans l'installation et dans l'usage assuré par :

- Un branchement secteur (230/240 VCA - 50/60 Hz) par prise électrique (transformateur 24 VCC intégré au moto réducteur).
- Un entraîneur de porte de garage universel (portes sectionnelles, latérales et basculantes TUBAUTO).
- Une courroie crantée brevetée en Kevlar sans entretien<sup>3</sup>.
- Un dispositif de tension automatique de la courroie breveté<sup>4</sup> pour un entretien réduit et un fonctionnement silencieux sur tout le trajet de la porte.
- Un afficheur 7 segments permettant l'accès à de nombreux menus de programmation et messages.
- Un auto-apprentissage du moteur (réglage automatique du limiteur d'effort et des positions finales).
- Un récepteur intégré 3 canaux bidirectionnels permettant 3 commandes (ouverture/fermeture complète et ouverture/fermeture partielle de la porte de garage, et éclairage).
- Un éclairage LED temporisé, pré-réglé à 1 minute.
- Un démarrage et un arrêt progressif géré par microprocesseur.



1) Verrouillage automatique et anti relevage



3) Courroie crantée sans entretien

4) Tendeur automatique de courroie

2) Débrayage de secours intérieur

## > Conception robuste assurée par :

- Un châssis en acier galvanisé.
- Un rail autoporteur : 3 longueurs de rails (K, M, L) - (option : en 2 parties pré assemblées).

## Moteur livré de série avec : 1 micro émetteurs HSE 4 BS et 1 émetteur HS 5 BS 4 canaux pouvant servir à :

- ouvrir et fermer complètement une porte de garage.
- ouvrir et fermer partiellement une porte de garage (fonction portillon sur porte à déplacement latéral).
- ouvrir et fermer complètement un portail.
- ouvrir une porte d'entrée Select Plus équipée d'une serrure motorisée (autre dispositif motorisé).
- interroger la position d'une porte de garage (HS 5 BS).
- ...



HSE 4 BS



HS 5 BS

## > Exemple d'accessoires pour adapter votre motorisation à vos usages :



Digicode  
FCT 10 BS



Bouton poussoir  
IT 1b



Feu clignotant  
SLK



Lecteur digital sans fil  
FFL 12 BS



Cellules photoélectriques  
EL 301



Déverrouillage externe  
ESU40/ESA 40



# TUBAUTO

V01  
2017 04